

# Van Geel chapelles GVZ-8 RAL 9010



8482010 + 080253 + 077144L + 078818

Caractéristiques techniques : [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	Chapelles horizontales	Nombre de module		Réf.	Chapelles verticale	Nombre de modules	
8481010	<b>Chapelle 2H</b> Options Mosaic (support + plaque + mécanisme)	2		8483010	<b>Chapelle 4V</b> Options Mosaic (support + plaque + mécanisme)	4 ou 5	
080251	<b>1x 2 modules</b> Support Mosaic	2		080252	<b>2x 2 modules</b> Support Mosaic	2x 2	
078802	Mosaic plaque horizontale	2		078822	Mosaic plaque verticale	2x 2	
8482010	<b>Chapelle 6H</b> Options Mosaic (support + plaque + mécanisme)	6 ou 8		080252	<b>ou 1x 5 modules</b> Support Mosaic (entretoises amovibles)	5	
080253	<b>3x 2 modules</b> Support Mosaic	3x 2		078825	Mosaic plaque verticale	5	
078806	Mosaic plaque horizontale	3x 2		8484010	<b>Chapelle 6V</b> Options Mosaic (support + plaque + mécanisme)	6	
080253	<b>ou 1x 6 modules</b> Support Mosaic (entretoises amovibles)	6		080253	<b>3x 2 modules</b> Support Mosaic	3x 2	
078816	Mosaic plaque horizontale	6		078823	Mosaic plaque verticale	3x 2	
080253	<b>ou 1x 8 modules</b> Support Mosaic (entretoises amovibles)	8					
078818	Mosaic plaque horizontale	8					
	<b>Prises Mosaic Link sans support</b>				<b>Accessoires chapelles</b>		
	Prises Mosaic Link affleurantes avec éclips à raccordement bilatéral pour montage sur la goulotte DLP couvercles 65 et 85 mm en association avec les supports et plaques pour goulotte (voir ci-dessous) Connexion directe sans outil, déconnexion intuitive sans démontage du support				(horizontale et verticale)		
	<b>Prises à bornes automatiques</b>			8460051	<b>Socle de montage</b>		
077145L		2P+T		Convient pour montage direct sur l'ouverture de la gaine de sol ou de la boîte d'installation au sol Le pied est équipé de délestage de traction Possibilité de clipser jusqu'à 8 bornes à souder			
077142L		2 x 2P+T		8460010	<b>Borne tripolaire</b>		
077143L		3 x 2P+T		La borne de raccordement peut être fixée sur la partie arrière du cadre. La borne est tripolaire. Par pôle, il est possible de placer 4 fois des câbles de 2,5 mm <sup>2</sup>			
077144L		4 x 2P+T					

Toutes les chapelles sont livrées hors appareillage, cadre, cadre d'encastrement Mosaic.

Toutes les chapelles sont également applicables à d'autres appareillages.