

# Interrupteurs-sectionneurs DX<sup>3</sup>-IS

de 16 à 125 A



Dimensions et caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Montage sur rail EN 60715  
Coupure pleinement apparente

Réf.	Inter-sectionneurs à déclenchement	
	Catégorie d'emploi AC 22 A et AC 23 A (AC 22 A pour 125 A) suivant EN 60947-3	
	Manette rouge	
	Déclenchement à distance avec auxiliaire de commande associé	
	Acceptent les auxiliaires de commande et de signalisation (p. 196)	
	Acceptent les commandes motorisées (p. 197)	
	Indication visuelle de l'état réel des contacts :	
	- position fermé (voyant rouge - I)	
	- position ouvert (voyant vert) sur manette	
	<b>Bipolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules de 17,5 mm
406527	40	2
406528	63	2
	<b>Tripolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
406535	40	3
406536	63	3
	<b>Tétrapolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
406543	40	4
406544	63	4
406546	100	6
406547	125	6

Réf.	Inter-sectionneurs	
	Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3	
	Manette grise	
	Contacts à double coupure	
	Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX <sup>3</sup> (CA) (p. 196)	
	<b>Unipolaires 250 V<sup>~</sup></b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules de 17,5 mm
406400	16	1
406401	20	1
406403	32	1
406411	40	1
406412	63	1
	<b>Unipolaires à voyant 250 V<sup>~</sup></b>	
	Livrés avec lampe	
406404	20	1
406406	32	1
	<b>Bipolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
406431	16	1
406432	20	1
406434	32	1
406440	40	2
406441	63	2
	<b>Bipolaires à voyant 250 V<sup>~</sup></b>	
	Livrés avec lampe	
406436	20	1
406438	32	1
	<b>Tripolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
406457	20	2
406459	32	2
406460	40	3
406461	63	3
406469	100	3
406470	125	3
	<b>Tétrapolaires 400 V<sup>~</sup></b>	
406477	20	2
406479	32	2
406480	40	4
406481	63	4
406489	100	4
406490	125	4

Blocs différentiels adaptables  
p. 192

Auxiliaires de commande et de signalisation  
p. 196