

# CX<sup>3</sup> contacteurs de puissance avec commande manuelle



Caractéristiques techniques voir page 209 ou [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
Conformes à la norme EN 61095

| Réf.   | <b>Contacteurs silencieux pour tarif heures creuses</b>  |                  |                            |                                 |
|--------|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|
|        | Bobine 230 V~<br>Contacteurs à marche forcée avec retour automatique<br>Reçoivent les auxiliaires (page ci-contre) |                  |                            |                                 |
|        | <b>Bipolaires 250 V~</b>   |                  |                            |                                 |
| 412500 | I max<br>25 A  | Raccordement<br> | Type de contact<br>NO + NF | Nbre de modules de 17,5 mm<br>1 |
| 412501 | 25 A   |                  | 2 NO                       | 1                               |
| 412502 | <b>Tripolaire 400 V~</b>   |                  |                            |                                 |
|        | 25 A   |                  | 3 NO                       | 2                               |

| Réf.                | <b>Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V~</b>   |                  |                         |                      |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|
|                     | Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage<br>Reçoivent les auxiliaires (page ci-contre) |                  |                         |                      |
|                     | <b>Bipolaires 250 V~</b>   |                  |                         |                      |
| 412558              | I max<br>25 A  | Raccordement<br> | Type de contact<br>2 NO | Nbre de modules<br>1 |
| 412559 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 2 NO                    | 2                    |
| 412560 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 2 NO                    | 2                    |
|                     | <b>Tétrapolaires 400 V~</b>  |                  |                         |                      |
| 412561              | 25 A   |                  | 4 NO                    | 1                    |
| 412562 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 4 NO                    | 2                    |
| 412563 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 4 NO                    | 2                    |

| Réf.                | <b>Contacteurs de puissance bobine 230 V~</b>  |                  |                         |                                 |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                     | Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage<br>Reçoivent les auxiliaires (page ci-contre) |                  |                         |                                 |
|                     | <b>Bipolaires 250 V~</b>   |                  |                         |                                 |
| 412544              | I max<br>25 A  | Raccordement<br> | Type de contact<br>2 NO | Nbre de modules de 17,5 mm<br>1 |
| 412545 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 2 NO                    | 2                               |
| 412547 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 2 NO                    | 2                               |
| 412548 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 2 NF                    | 2                               |
|                     | <b>Tripolaires 400 V~</b>  |                  |                         |                                 |
| 412549 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 3 NO                    | 3                               |
| 412550 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 3 NO                    | 3                               |
|                     | <b>Tétrapolaires 400 V~</b>  |                  |                         |                                 |
| 412551              | 25 A   |                  | 4 NO                    | 2                               |
| 412553 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 4 NO                    | 3                               |
| 412556 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 4 NO                    | 3                               |
| 412557              | 63 A   |                  | 4 NF                    | 3                               |

| Réf.                | <b>Contacteurs de puissance bobine 24 V~</b>   |                  |                         |                                 |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                     | Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage<br>Reçoivent les auxiliaires (page ci-contre) |                  |                         |                                 |
|                     | <b>Bipolaires 250 V~</b>   |                  |                         |                                 |
| 412514              | I max<br>25 A  | Raccordement<br> | Type de contact<br>2 NO | Nbre de modules de 17,5 mm<br>1 |
| 412515 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 2 NO                    | 2                               |
| 412516 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 2 NO                    | 2                               |
|                     | <b>Tétrapolaires 400 V~</b>  |                  |                         |                                 |
| 412517              | 25 A   |                  | 4 NO                    | 2                               |
| 412518 <sup>1</sup> | 40 A   |                  | 4 NO                    | 3                               |
| 412519 <sup>1</sup> | 63 A   |                  | 4 NO                    | 3                               |

(1) Manette accessible après ouverture de l'obturateur

Contacteur connecté with Netatmo  
Voir p. 501

