

Coffrets XL³ 125

18 modules par rangée



401634



401642



401844




401850 + 077111 (p. 1108)

Coffrets isolants classe II □ - IP 40 - IK 09
Tenue au feu 750 °C
Conformes à la norme IEC 60670-24
Permettent de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61439-3

Réf.	Coffrets 18 modules par rangée																																									
	Capacité 18 modules par rangée Blanc RAL 9003 Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte) Livrés avec : <ul style="list-style-type: none"> • porte réversible • châssis extractible et pivotant (équipé de rails) • rails 2 positions (pour intégrer des produits non modulaires, ou un DPX³ 160) Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil • entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil • plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits • bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil) • obturateur(s) séparable(s) par module ou demi-module (voir page ci-contre) • planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module) • accessoire de fixation pour appareillage de la gamme Mosaic (réf. 401850) Entraxe entre rails de 150 mm Associables horizontalement et verticalement (réf. 401845) Jonction au coffret compteur possible grâce aux entrées de câbles latérales prédécoupées Peuvent être équipés avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement) 																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Avec porte</th> <th rowspan="2">Nbre de rangées</th> <th rowspan="2">Nbre de modules de 17,5 mm</th> <th rowspan="2">Hauteur (mm)</th> <th rowspan="2">Largeur (mm)</th> <th rowspan="2">Profondeur (mm)</th> </tr> <tr> <th>Blanche</th> <th>Transparente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>401631</td> <td>401641</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401632</td> <td>401642</td> <td>2</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401633</td> <td>401643</td> <td>3</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401634</td> <td>401644</td> <td>4</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>					Avec porte		Nbre de rangées	Nbre de modules de 17,5 mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Blanche	Transparente	401631	401641	1	18	300	450	150	401632	401642	2	36	450	450	150	401633	401643	3	54	600	450	150	401634	401644	4	72	750	450	150
Avec porte		Nbre de rangées	Nbre de modules de 17,5 mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)																																				
Blanche	Transparente																																									
401631	401641	1	18	300	450	150																																				
401632	401642	2	36	450	450	150																																				
401633	401643	3	54	600	450	150																																				
401634	401644	4	72	750	450	150																																				

Réf.	Accessoires										
401851	Serrure à clé Pour équiper les coffrets XL ³ 125 Livrée avec clé n° 850										
401845	Kit de jumelage Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL ³ 125										
401856	Pattes de fixation Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond										
401844	Pochette à plans Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret										
001660	Obturateurs Séparables par module ou demi-module 5 modules - RAL blanc 9003										
401855	Plastron plein 18 modules Pour coffrets XL ³ 125 en 2, 3 ou 4 rangées Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)										
401853	Platine perforée Peut être utilisée à la place d'un rail 2 pour intégrer des produits non modulaires Hauteur 150 mm										
401850	Accessoire de fixation pour appareillage de la gamme Mosaic Permettent de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret										
401857	Support de fixation pour borniers Jeu de 2 supports pour installation de borniers supplémentaires										
005054	Bornier IP2X à connexion automatique supplémentaire <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Connexions</th> <th rowspan="2">Long. (mm)</th> </tr> <tr> <th>à vis (mm²)</th> <th>auto (mm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 x 6 à 25</td> <td>45 x 1,5 à 4</td> <td rowspan="2">385</td> </tr> <tr> <td>+ 5 x 6 à 35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Connexions		Long. (mm)	à vis (mm ²)	auto (mm ²)	5 x 6 à 25	45 x 1,5 à 4	385	+ 5 x 6 à 35	
Connexions		Long. (mm)									
à vis (mm ²)	auto (mm ²)										
5 x 6 à 25	45 x 1,5 à 4	385									
+ 5 x 6 à 35											
404821	Support vide pour bornier Reçoit les borniers nus à visser (p. 225) Support vide 50 trous (longueur 385 mm) pour coffrets Plexo ³ 18 modules et XL ³ 125										



CONFIGUREZ VOTRE TABLEAU AVEC XL PRO³ TABLEAUX

Voir p. 121