

Gestion thermique des coffrets et armoires ventilateurs (suite)



Exemple 034878 monté sur ventilateur 034850



Exemple d'aérateur réf. 036577 monté sur coffret Marina



036579

Réf. Kits de protection inox 304 L



036574





034809



034835



Caractéristiques techniques p. 378

Permettent la protection des ventilateur ouïes contre les projections d'eau à la la Passage d'air par le bas Montage possible avec rehausse Garantit un IP 55 034878 Pour réf. 034850 et 034834 034879 Pour réf. 034851, 034852 et 034835 034880 Pour réf. 034853, 034854 et 034836 Kit de brassage interne 160 m³/h 230 V - 50/60 Hz Homogénéise la température dans l'ente les points chauds Se monte sur platine ou sur rail en parti l'enveloppe ou sous les appareils les ple flux d'air doit être dirigé vers le haut Ventilateurs de toit 230 V - 50/60 Hz Plastique. RAL 7035	
230 V - 50/60 Hz Homogénéise la température dans l'ente les points chauds Se monte sur platine ou sur rail en parti l'enveloppe ou sous les appareils les plus d'air doit être dirigé vers le haut Ventilateurs de toit 230 V - 50/60 Hz	
230 V - 50/60 Hz Homogénéise la température dans l'ente les points chauds Se monte sur platine ou sur rail en parti l'enveloppe ou sous les appareils les plus d'air doit être dirigé vers le haut Ventilateurs de toit 230 V - 50/60 Hz	
036574 Homogénéise la température dans l'env Evite les points chauds Se monte sur platine ou sur rail en parti l'enveloppe ou sous les appareils les pl Le flux d'air doit être dirigé vers le haut Ventilateurs de toit 230 V - 50/60 Hz	1
230 V - 50/60 Hz	tie basse de olus sensibles
230 V - 50/60 Hz	
Assurent un débit d'extraction très élev Montage par vis sur le dessus des arm Dimensions : 400 x 350 x 100 mm Livrés sans ouïe d'entrée d'air. IP 23 - II	noires
Avec moteur	
Débit en soufflage (m³/h) Débit avec 1 ouïe avec 2 ouïes réf. 034835 réf. 034835 réf. 034836 réf. 034807 Débit avec 1 ouïe avec 2 ouïes réf. 034836 réf. 034836 réf. 034807 Débit avec 1 ouïes réf. 034836 réf. 034807 réf. 034808 034807 600 350 400 400 034808 1000 400 500 500	ouïe 4836 réf. 034836 (h) (m³/h) 0 450
Sans moteur	
034809 Ouïe de toit	

Réf.	Ventilation naturelle
036577	Aérateur IP 66 pour coffrets gris RAL 7035 IP 66 - IK 08 - Ø de perçage 40,5 mm Polyamide 6
036578 036579	Aérateurs IP 44 pour coffrets IP 44 - IK 08 - Pour mise en atmosphère Polyamide 6.6 gris Ø de perçage 15 mm Ø de perçage 30,5 mm
	Ouïes d'aération métal Gris RAL 7035 IP 32 - IK 10
034804 034805	Jeu de 2 ouïes métal + 2 grilles anti-insectes 138 x 138 mm 248 x 248 mm
034834 034835 034836	Ouïes d'aération plastique Gris RAL 7035 IP 54 Livrée à l'unité Avec filtre type G3 selon norme EN 779 150 x 150 mm 250 x 250 mm 325 x 325 mm
034630	Rehausse de toit
047373	IP 12 B Pour Altis assemblables Livrée avec accessoires de fixation Hauteur 13 mm Non compatible avec le levage



Gestion thermique en XL PRO³ Tableaux

Voir www.ecataleg.be