

Osmoz composables : têtes non lumineuses auxiliaires de commande et de signalisation (suite)



Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be

Equipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Boutons rotatifs (suite)
	Levier - IP 69 Levier noir
023930	2 positions fixes - 45°
023931	2 positions avec rappel - 45°
023932	2 positions fixes - 45°
023934	2 positions fixes - 90°
023935	2 positions fixes - 90°
023940	3 positions fixes - 45°
023941	3 positions gauche rappel au centre - 45°
023942	3 positions droite rappel au centre - 45°
023943	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
	Clé (n° 455)⁽¹⁾ - IP 69 Bouton noir
023950	2 positions fixes - 45°
023951	2 positions fixes - 45°
023952	2 positions rappel au centre - 45°
023953	2 positions fixes - 90°
023954	2 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 2 positions
023955	2 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 2 positions
023960	3 positions fixes - 45°
023962	3 positions droite rappel au centre - 45°
023961	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
023963	3 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 3 positions
023964	3 positions fixes - 90°

Réf.	Boutons rotatifs (suite)
	Molette - IP 66 Bouton noir
023972	2 positions fixes - 90°
023975	3 positions fixes - 45°
	Coups de poing à accrochage
023872	Pousser-tirer coupure d'urgence - IP 69
023876	● Rouge - Ø 40 ● Noir - Ø 40
023874	Pousser-tirer arrêt d'urgence - IP 69
023895	Conforme à la norme ISO 13850 ● Rouge - Ø 40 ● Rouge - Ø 54 Avec visualisation de l'état "STOP - I"
023880	Pousser-tourner coupure d'urgence - IP 69
023881	● Rouge - Ø 32
023882	● Noir - Ø 32
023883	● Rouge - Ø 40 ● Noir - Ø 40
023885	Pousser-tourner arrêt d'urgence - IP 69
	Conforme à la norme ISO 13850
023891	● Rouge - Ø 40
023892	A clé n° 455 coupure d'urgence - IP 69 ● Rouge - Ø 40
	A clé n° 455 arrêt d'urgence - IP 69 ● Rouge - Ø 40 - conforme à la norme ISO 13850

(1) Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par "."