

P17 Tempra Pro IP 66/67/69 - BT 16, 32, 63 et 125 A

tableau de choix

<p>Conforme aux normes CEI 60309-1 et 60309-2 IP 44 selon CEI 60529 IK 09 selon CEI 62262 Matière : polyamide 6 Autoextinguibilité : 850 °C (support des pièces actives) / 650 °C (boîtier plastique)</p>			FONCTIONS						
			PRISES SAILLIE	PRISES FIXES	PRISES DE TABLEAU VERROUILLÉS COMPACTS	PRISES MOBILES	FICHES MOBILES DROITES	FICHES MOBILES COUDÉES	FICHES DE TABLEAU ET FICHES INCLINÉES
									
LS									
200 à 250 V \sim 50/60 Hz	16 A	2P+T	555354	555384	057320 ⁽¹⁾⁽²⁾	555304	555324	056503	056803 ⁽³⁾
		3P+T	555355	555385		555305	555325		
		3P+N+T	555356	555386		555306	555326		
	32 A	2P+T	555454	555484		555414	555434	056523	056823 ⁽³⁾
		3P+T	555455	555485		555415	555435		
		3P+N+T	555456	555486		555416	555436		
	63 A	2P+T	555554	555584		555504	555524		555514
		3P+T	555555	555585		555505	555525		
		3P+N+T	555556	555586		555506	555526		
380 à 415 V \sim 50/60 Hz	16 A	3P+T	555358	555388		555308	555328		056807 ⁽³⁾
		3P+N+T	555359	555389	057322 ⁽¹⁾⁽²⁾	555309	555329		056808 ⁽³⁾
	32 A	3P+T	555458	555488		555418	555438		056827 ⁽³⁾
		3P+N+T	555459	555489		555419	555439	056528	056828 ⁽³⁾
	63 A	3P+T	555558	555588		555508	555528		555518
		3P+N+T	555559	555589		555509	555529		555519
	125 A	3P+T	555658	555688		555608	555628		555618
		3P+N+T	555659	555689		555609	555629		555619
	480 à 500 V \sim 50/60 Hz	16 A	3P+T	555362			555332		
32 A		3P+T	555462	555492		555422	555442		

1: IP 55 - 2 : Peuvent se fixer uniquement sur les plastrons réf. 057723 (p. 538) - 3 : Bouchons obturateurs non fournis (p. 532)