

Living Light

autres mécanismes de commande



Les mécanismes sont livrés avec enjoliveur
 Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
 Supports italiens à vis voir p. 622
 Plaques de finition voir p. 628-629 et 636-637

Réf.	Interrupteurs bipolaires 16 AX - 250 V~
<input type="checkbox"/> N4002N <input checked="" type="checkbox"/> NT4002N <input checked="" type="checkbox"/> L4002N <input type="checkbox"/> N4012 <input checked="" type="checkbox"/> NT4012 <input checked="" type="checkbox"/> L4012	1 module  Interrupteur 2 P Peut être équipé d'un LED (p. 613) pour une fonction lumineuse ou témoin  Interrupteur 2 P à clé - la clé est extractible en position ON et en position OFF - les clés sont différentes pour chaque appareil
<input type="checkbox"/> N4011 <input checked="" type="checkbox"/> NT4011 <input checked="" type="checkbox"/> L4011	Interrupteur bipolaire 32 AX - 250 V~  Interrupteur 2 P 32 A - 250 V~ 1 module
<input type="checkbox"/> N4022 <input checked="" type="checkbox"/> NT4022 <input checked="" type="checkbox"/> L4022	Interrupteur à clé 16 AX - 250 V~  Interrupteur 1 P à clé - la clé est extractible en position ON et en position OFF - les clés sont différentes pour chaque appareil 1 module
<input type="checkbox"/> N4027N <input checked="" type="checkbox"/> NT4027N <input checked="" type="checkbox"/> L4027N	Commande de volets roulants 16 A - 250 V~  Commande de volets roulants 1 P à double touche 1-0-2 1 module
<input type="checkbox"/> N4391 <input checked="" type="checkbox"/> NT4391 <input checked="" type="checkbox"/> L4391 <input type="checkbox"/> 2124N	Interrupteur à jack  Interrupteur à jack à 2 contacts en fermeture 48 V 10 A (pour fiche réf. 2124N) 1 module  Fiche/jack pour réf. L/N/NT4391
<input type="checkbox"/> N4016 <input checked="" type="checkbox"/> NT4016 <input checked="" type="checkbox"/> L4016	Commande de ventilation  Commande rotative 1 voie - 4 positions pour commande climatiseurs, ventilateurs, etc. - 3 A - 250 V~ 2 modules

AX = courant pour lampes à incandescence et fluorescentes

Réf.	Poussoirs 10 A - 250 V~
<input type="checkbox"/> N4034N <input checked="" type="checkbox"/> NT4034N <input checked="" type="checkbox"/> L4034N <input type="checkbox"/> N4036N <input checked="" type="checkbox"/> NT4036N <input checked="" type="checkbox"/> L4036N <input type="checkbox"/> N4037N <input checked="" type="checkbox"/> NT4037N <input checked="" type="checkbox"/> L4037N	 Poussoir 1 P (NF) prévu pour touches interchangeables 1 module  Poussoir double 1 P (NO) + 1 P (NO) 1 module  Poussoir double 1 P (NO) + 1 P (NO) interbloqué 1 module  Poussoir à tirage 1 P (NO) 1 module
<input type="checkbox"/> N4033 <input checked="" type="checkbox"/> NT4033 <input checked="" type="checkbox"/> L4033 <input type="checkbox"/> N4038R <input checked="" type="checkbox"/> NT4038R <input checked="" type="checkbox"/> L4038R	 Poussoir 1 P (NO) pour diode LN4742V12T - LN4742V230T (voir p. 613) - diffuseur rouge 1 module  Idem ci-dessus - diffuseur vert
<input type="checkbox"/> N4038V <input checked="" type="checkbox"/> NT4038V <input checked="" type="checkbox"/> L4038V <input type="checkbox"/> N4044N <input checked="" type="checkbox"/> NT4044N <input checked="" type="checkbox"/> L4044N <input type="checkbox"/> LN4040	 Poussoir 1 P (NO) pour diode LN4742V12T - LN4742V230T (voir p. 613) - diffuseur rouge 1 module  Idem ci-dessus - diffuseur vert  Poussoir 2 P (NO) avec contacts indépendants pour systèmes de signalisation hospitalière traditionnels 1 module  Poussoir 1 P (NO) + porte-nom éclairable avec diode LN4742V12T - LN4742V230T (voir p. 613) 2 modules  Poussoir 1 P (NO) avec symbole sonnette éclairable 1 module
<input type="checkbox"/> N4042N <input checked="" type="checkbox"/> NT4042N <input checked="" type="checkbox"/> L4042N <input type="checkbox"/> N4042M2N <input checked="" type="checkbox"/> NT4042M2N <input checked="" type="checkbox"/> L4042M2N <input type="checkbox"/> N4043N <input checked="" type="checkbox"/> NT4043N <input checked="" type="checkbox"/> L4043N	 Poussoir 1 P (NO) avec symbole sonnette éclairable 2 modules  Poussoir 1 P (NO) avec symbole lampe éclairable 1 module
<input type="checkbox"/> N4043M2N <input checked="" type="checkbox"/> NT4043M2N <input checked="" type="checkbox"/> L4043M2N <input type="checkbox"/> 26108N <input checked="" type="checkbox"/> 26108T <input checked="" type="checkbox"/> 26108L	 Poussoir 1 P (NO) avec symbole lampe éclairable 2 modules  Poussoir plaque IP 55 - rétro-éclairage à technologie diode (installée) - installable sur boîtes encastrées 503E et 502E