


■ Produits filaires

	Réf	Finition	Température d'utilisation min et max	Résistance à l'eau	Résistance au choc	Finition de la surface	Fréquence d'alimentation min et max	Neutre obligatoire (alim. 230V)	Nombre de bornes	Sans halogène	Type de fixation	Portée
Passerelle + prise incluse dans le pack de démarrage	741900	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	oui	3	oui	à griffes et/ou à vis	150 m champ libre
	741930	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741960	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										
Prise connectée 16 A	741911	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	oui	3	oui		
	741941	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741971	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										
Interrupteur-variateur connecté 2-fils	741810	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	non	3	oui		
	741840	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741870	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										
Interrupteur-variateur connecté 3-fils	741814	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	oui	4	oui		
	741844	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741874	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										
Interrupteur connecté pour volet roulant	741807	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	oui	4	oui		
	741837	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741867	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										
Micromodule d'éclairage connecté⁽¹⁾	064888		+5° C à +45° C	IP20	IK 04	Poly-carbonate	50 - 60 Hz	2 neutres	5	oui	à vis	
Sortie de câble connectée	064879	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	oui	4	oui	à griffes et/ou à vis	
	064898	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	064847	<input checked="" type="checkbox"/> Noir										

(1) : Consommation en veille 1,5456 W

■ Produits sans fil

	Réf	Finition	Température d'utilisation min et max	Résistance à l'eau	Résistance au choc	Consommation en veille	Finition de la surface	Sans halogène	Avec batterie Lithium CR 2032 3V	Type de fixation	Portée				
Commande générale sans fil Départ/Arrivée	741801	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui	oui	avec adhésifs repositionnables ou avec vis (au mur pour fixation définitive)	150 m champ libre				
	741801L								non						
	741831	<input type="checkbox"/> Aluminium							oui						
	741831L								non						
	741861	<input checked="" type="checkbox"/> Noir							oui						
	741861L								non						
Commande générale sans fil Lever/Coucher	741803	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui	oui						
	741803L								non						
	741833	<input type="checkbox"/> Aluminium							oui						
	741833L								non						
	741863	<input checked="" type="checkbox"/> Noir							oui						
	741863L								non						
Commande sans fil pour volets roulants	741808	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui	oui						
	741808L								non						
	741838	<input type="checkbox"/> Aluminium							oui						
	741838L								non						
	741868	<input checked="" type="checkbox"/> Noir							oui						
	741868L								non						
Commande sans fil d'éclairage et de prises	741813	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui	oui						
	741813L								non						
	741843	<input type="checkbox"/> Aluminium							oui						
	741843L								non						
	741873	<input checked="" type="checkbox"/> Noir							oui						
	741873L								non						
	741812	<input type="checkbox"/> Blanc							+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui	oui
	741812L														non
	741842	<input type="checkbox"/> Aluminium													oui
	741842L														non
741872	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	oui													
741872L		non													
Commande sans fil de 4 scénarios	741802	<input type="checkbox"/> Blanc	+5° C à +45° C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	oui							oui
	741802L														non
	741832	<input type="checkbox"/> Aluminium													oui
	741832L														non
	741862	<input checked="" type="checkbox"/> Noir							oui						
	741862L								non						