

Détecteurs HF de présence et d'absence installation with Netatmo



064875

Réf.	Détecteur de mouvement pour montage en surface
064875	Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fil connecté pour installation with Netatmo IP44 – blanc Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 sec à 15 min Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation

Détecteurs HF de présence et d'absence système BUS SCS MyHOME



048822 (détection IR + US)

Réf.	Détecteur de présence faux plafond PIR
048820	Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,2 W en veille Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 048875 Connexion avec le bus par connecteur 048872
048822	Détecteur de présence faux plafond PIR - US Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W en veille Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 048875
048872 048873	Connecteurs RJ 45 - BUS/SCS Permettent de raccorder le contrôleur(s) et le détecteur(s) directement sur un câble BUS/SCS par repiquage Connecteur mâle Connecteur femelle