



048919



048921



078493



048918

Vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante.

Allumage et extinction automatiques

Réglage précis sur site avec configurateur de réglage

Raccordement directement sur le câble KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)

La programmation du détecteur est réalisée via le logiciel ETS

Réf.	Détecteur de mouvement couloir	Réf.	Détecteurs de présence pour espaces de travail
048919	<p>Montage au plafond Double détection infrarouge passif à 360°, portée latérale, 2 x 12 m, IP 20 Consommation 0,2 W Hauteur recommandée de montage : 2,5 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m Se fixe directement en faux plafond avec des ressorts (fournis) ou s'installe dans une boîte Batibox de prof. 50 mm réf. 089358 Montage en saillie au plafond avec accessoire réf. 048875</p>	048918	<p>Convient pour les salles de réunion, salles de classe, open space, etc. Double technologie</p> <p>Montage au plafond Détection infrarouge passif et ultrasonore à 360°, portée 8 m IP 20 Consommation 0,5 W Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec des griffes (fournis) ou s'installe dans une boîte Batibox de prof. 50 mm Montage en saillie au plafond avec accessoire réf. 048875 Raccordement par connecteur KNX rouge/noir</p>
048921	<p>Détecteur de mouvement pour parkings et caves</p> <p>Montage au mur ou plafond - saillie Détection infrarouge passif avec tête réglable à 270°, portée 20 m, IP 55 Consommation 0,5 W Hauteur recommandée de montage : 2,5 m Possibilité de montage en angle avec accessoire Réf. 048972</p>	048922	<p>Détection infrarouge passif à 360° avec lentille haute densité portée 8 m IP 20 Consommation 0,5 W Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec des griffes (fournis) ou s'installe dans une boîte Batibox de prof. 50 mm Montage en saillie au plafond avec accessoire Réf. 048875 Raccordement par connecteur KNX rouge/noir</p>
078493	<p>Détecteur de mouvement pour escaliers, bureaux et toilettes</p> <p>Montage mural encastré ou en saillie Hauteur recommandée de montage : 1,2 m Consommation 0,2 W Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m</p> <p>Mosaic Blanc Détection infrarouge passif à 180°, portée 8 m IP 41 A équiper d'une plaque Mosaic et d'un support Batibox 2 modules</p> <p>LivingLight Détection infrarouge passif 180°, portée 8 m IP 20 A équiper : - d'une plaque LivingLight - d'un support LivingLight</p>		
N4658KNX	Blanc		
L4658KNX	Anthracite		
NT4658KNX	Tech		