




Tableau de choix pour échelle à câble Van Geel GLO-4 avec maintien de la fonction constructions E30 - E90

Composition	Constructions E30 - E90						
	Largeur	Échelle à câbles H60 légère	Échelle à câbles H100 moyenne	Éclisse rapide	Jeu de raccords RF	Tige filetée M10 ⁽²⁾ Longueur 1000 mm électrozingué	Collier de plafond RF
Montage avec tiges filetées distance entre support 1500 mm  20 kg/m	200	8311112	-	8313180	-	8234000	8238700
	300	8311113					
	400	8311114					
Montage avec tiges filetées distance entre support 1500 mm  20 kg/m	200	-	8311522	8313280	-	8234000	8238700
	300	-	8311523				
	400	-	8311524				
Montage au plafond E30 - E90 distance entre support 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	8234000	8238700
	300	8311493					
	400	8311494					
Montage mural E30 - E90 distance entre support 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	8234000	8238700
	300	8311493					
	400	8311494					
Montage mural d'échelle montante E30 - E90 distance entre support 1200 mm  20 kg/m	200	8311492	-	-	8313182	-	-
	300	8311493					
	400	8311494					
Matériels de fixation pour échelle à câble		2x  éclisse rapide ou jeu de raccords RF	2x  éclisse rapide ou jeu de raccords RF	2x  M6 x 10 mm ⁽¹⁾	8x  M6 x 10 mm ⁽¹⁾	Etrier de plafond 2x  M10 ⁽⁴⁾	Tige filetée 2x  M10 ⁽⁴⁾
Matériels de montage fixation plafond-mural		-	-	-	-	Mur : 1x  M10 ⁽⁵⁾	Plafond : 1x  M10 ⁽⁶⁾

(1) Vis à bouchon M6 x 10 + écrou à collet M6 réf. 8200102

(2) Existe également dans les longueurs de 2000 mm réf. 8234100) et de 3000 mm (réf. 8234200)

(3) Ancrage pour béton M10 réf. VG350037

(4) Écrou à six pers M10 réf. 8200300 + rondelle plate M10 réf. 8200400

(5) Douille à visser M10 réf. VG350040

(6) Ancre en béton M8 réf. VG350036