

■ Kenmerken (vervolg)

Algemene kenmerken	311065	311066	311067	311068	311069	311070	311071	311072	311073
Nominaal vermogen (VA)	750	1000	1000	1500	1500	2200	2200	3000	3000
Actief vermogen (W)	525	700	800	1050	1200	1980	1980	2700	2700
Technologie	Line interactive (VI)								
Golfvorm	Sinusvormig								
Ingang									
Ingangsspanning	230 V								
Ingangsfrequentie	50/60 Hz ± 5% automatische detectie								
Ingangsspanningsbereik	175 Vac - 288 Vac								
Aantal ingangsfasen	1								
Uitgang									
Uitgangsspanning	230 V (instelbaar op 200/208/220/230/240 V)								
Uitgangsfrequentie (nominaal)	50/60 Hz ± 5%								
Programmeerbare uitgangen	(2 groepen) voor 1U en (1 groep) voor 2U/3U								
Batterijen									
Uitbreiding van autonometijd	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal batterijen	-	-	max. 4	-	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4
Referenties batterijen	-	-	311074	-	311075	311076	311076	311077	311077
Type batterij	Onderhoudsvrije loodzuurbatterij (VRLA)								
Laadtijd	6 - 7 uur								
Communicatie en beheer									
LCD-scherm	Beschikbaar								
Signalisatie	5 knoppen en 3 LEDs voor controle in realtime van de status en de voornaamste parameters van de UPS								
Communicatiepoorten	Seriele poorten RS 232 en USB								
Beheer op afstand	Beschikbaar								
Slot voor netwerkinterface	SNMP								
Beveiligingen	Elektronische circuits (tegen overbelasting en kortsluiting, back-feed, oververhitting) - Noodstop (EPO)								
Mechanische kenmerken									
Afmetingen H x B x D (mm)	440 x 44 x 513	440 x 44 x 513	440 x 88 x 440	440 x 44 x 557	440 x 88 x 440	440 x 88 x 600	440 x 132 x 500	440 x 88 x 600	440 x 132 x 500
Afmetingen in rackversie (U)	1	1	2	1	2	2	3	2	3
Nettogewicht (kg) (excl. kast en batterijen)	13,5	13,5	16,9	16,8	17,5	28,3	28,3	29,5	29,5
Afmetingen batterijkast H x B x D (mm)	-	-	440 x 88 x 440	-	440 x 88 x 440	440 x 88 x 440	440 x 88 x 440	440 x 88 x 440	440 x 88 x 440
Nettogewicht kast (kg) (met batterijen)	-	-	27,5	-	27,5	28,7	28,7	28,7	28,7
Omgevingsomstandigheden									
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C								
Beschermingsgraad	IP 20								
Relatieve vochtigheid	< 95 % niet-condenserend								
Maximaal hoorbaar geluid op 1 m van de eenheid (dBA)	< 40	< 45	< 50	< 45	< 50	< 55			
Conformiteit									
Productnormen	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3								

■ Uitgebreide autonomie

Opmerking: de autonomiewaarden, uitgedrukt in minuten, zijn geschat en kunnen variëren als gevolg van belastingskarakteristieken, gebruiksomstandigheden en de omgeving waarin de UPS geplaatst is.

Bij koppeling van een UPS met batterijkasten kan door toevoeging van een externe lader de laadtijd ingekort worden

	Vermogen	Rackeenheden	Autonomie	Afmetingen en aantal kasten H x B x D (mm)	Ref.
Keor SPE RT	1000 VA	2U	8 min.	440 x 88 x 440	311067
			45 min.	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x1)	311067 + 311074 (x1)
			1 u 30 min	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x2)	311067 + 311074 (x2)
			2 u	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x3)	311067 + 311074 (x3)
			3 u	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x4)	311067 + 311074 (x4)
	1500 VA	2U	10 min.	440 x 88 x 440	311069
			45 min.	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x1)	311069 + 311075 (x1)
			1 u 40 min	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x2)	311069 + 311075 (x2)
			1 u 55 min	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x3)	311069 + 311075 (x3)
			3 u	440 x 88 x 440 + 440 x 88 x 440 (x4)	311069 + 311075 (x4)
	2200 VA	2U	8 min.	440 x 88 x 600	311070
			17 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x1)	311070 + 311076 (x1)
			29 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x2)	311070 + 311076 (x2)
			45 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x3)	311070 + 311076 (x3)
			58 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x4)	311070 + 311076 (x4)
		3U	8 min.	440 x 132 x 500	311071
			17 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x1)	311071 + 311076 (x1)
			29 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x2)	311071 + 311076 (x2)
			45 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x3)	311071 + 311076 (x3)
			58 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x4)	311071 + 311076 (x4)
	3000 VA	2U	8 min.	440 x 88 x 600	311072
			24 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x1)	311072 + 311077 (x1)
			32 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x2)	311072 + 311077 (x2)
			55 min.	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x3)	311072 + 311077 (x3)
			1 u 25 min	440 x 88 x 600 + 440 x 88 x 440 (x4)	311072 + 311077 (x4)
		3U	8 min.	440 x 132 x 500	311073
			24 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x1)	311073 + 311077 (x1)
			32 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x2)	311073 + 311077 (x2)
			55 min.	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x3)	311073 + 311077 (x3)
			1 u 25 min	440 x 132 x 500 + 440 x 88 x 440 (x4)	311073 + 311077 (x4)