

Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000


courbes C et B



411014



411061



411241



Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme EN 61009-1

Pouvoir de coupure :

6000 - EN 60898-1

6 kA - EN 60947-2

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences

Le pôle du neutre se trouve à droite

Peignes à fourches et à dents (voir p. 218)

Acceptent les auxiliaires et les commandes motorisées (voir p. 191)



Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme EN 61009-1

Pouvoir de coupure :

6000 - EN 60898-1

10 kA - EN 60947-2

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences

Peignes à fourches et à dents (voir p. 218)

Acceptent les auxiliaires et les commandes motorisées (voir p. 191)

Réf.		Phase + neutre 230 V~			
Courbe C	Courbe B	Type AC	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules de 17,5 mm
410995	410907		10	16	2
411007			30	2	2
411010	410918		30	6	2
411011	410919		30	10	2
411013	410921		30	16	2
411014	410922		30	20	2
411015	410923		30	25	2
411016	410924		30	32	2
411017	410925		30	40	2
411033			300	10	2
411035			300	16	2
411043	410947	Type A	10	16	2
411058	410962		30	6	2
411059	410963		30	10	2
411061	410965		30	16	2
411062	410966		30	20	2
411063	410967		30	25	2
411064	410968		30	32	2
411065	410969		30	40	2
411081			300	10	2
411083			300	16	2
411084			300	20	2
411102		Type F (ex type Hpi)	30	6	2
411103			30	10	2
411105			30	16	2
411106			30	20	2
411107			30	25	2
411108			30	32	2
411109			30	40	2

Réf.		Tétrapolaires 400 V~			
Courbe C	Courbe B	Type A	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules de 17,5 mm
411233	411223		30	10	4
411234	411224		30	16	4
411235	411225		30	20	4
411236	411226		30	25	4
411237	411227		30	32	4
411238	411228		300	10	4
411239	411229		300	16	4
411240	411230		300	20	4
411241	411231		300	25	4
411242	411232		300	32	4
411244		Type F (ex type Hpi)	30	16	4
411245			30	20	4
411246			30	25	4
411247			30	32	4