

Dimmers - technische kenmerken

										
Ref.	Type	Voeding	Frequentie	Standaard voeding	Gloeilampen	Halogeen en eco halogeen	Halogeen ZLS met ferromagnetische transfo	Halogeen ZLS met elektronische transfo	Fluorescentielampen met 0-10 V - ballast	LEDs
HD4401 HC4401 HS4401	Resistief Inductief	230 V~	50Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W	60 - 500 VA			
HD4402 HC4402 HS4402	Resistief	230 V~	50Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W				
HD4407N HC4407N HS4407N	Resistief Capacitief	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 400 W	20 - 400 W		20 - 400 W		
HD4408 HC4408 HS4408	Resistief Inductief	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 600 W	20 - 600 W	20 - 600 W			
HD4409 HC4409 HS4409	Multi-load	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 400 W	20 - 400 W	20 - 400 VA	20 - 400 VA		
HD4410 HC4410 HS4410	0 - 10V	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~					40 - 600 VA	
HD4411 HC4411 HS4411	Universeel	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	3 - 400 W	3 - 400 W	3 - 400 VA	3 - 400 VA		3 - 150 VA
HD4413 HC4413 HS4413	Resistief Inductief	230 V~	50 Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W	60 - 500 VA			