

Beschrijving

Het verdiepingsverdeelblok kan worden gebruikt voor videoparlofoons met een stervormige draadverdeling.


Het verdeelblok zit in een plasticbehuizing met veel kleinere afmetingen, zodat het gemakkelijker kan worden geplaatst (vooral tijdens renovatieprojecten) - zelfs bij een installatie binnen inbouw dozen.

Het is ook mogelijk om systemen met gecombineerde bedradingsstijgleidingen te installeren, waar een deel van het IN/OUT-type kan zijn en het andere deel voor het verdiepingsverdeelblok wordt gebruikt.

Het toestel past automatisch het videosignaal aan.

Er mogen max. 3 toestellen (interne toestellen, bellen of extra bellen) op dezelfde uitgang worden aangesloten.

Het toestel kan niet worden geconfigureerd.

**Technische gegevens**

Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC
 Opgenomen vermogen in stand-by: 15 mA
 Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 15 mA
 Bedrijfstemperatuur: 5 – 40 °C

Bijschrift

1. 4 uitgangen (P1, P2, P3, P4) - binnenpost BUS
2. Ingang/ uitgang van stijgleiding (IN-OUT) op hetzelfde paar klemmen

Afmetingen

BASIS plasticbehuizing

