


# Valena™ Next Commande sans fil lever/coucher



#### 1. USAGE


Permet de commander des scènes de vie lever/coucher associant lumières, volets roulants et prises connectées.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits de l'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile).

#### 2. GAMME


Description	Blanc	Alu	Noir
Commande sans fil scénario "lever/coucher", avec pile. Livrée complète. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	741803	741833	741863


### 3. DIMENSIONS



Références	Α	В	C
741803/33/63	83	83	12

#### 4. FONCTIONNEMENT





Bouton RESET servant à revenir en mode usine

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides :

IP 20 sans plaque ni bouton IP 40 produit monté

Références: 741803/33/63

## ■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière plaques : - ABS Blanc (RAL 9003) aspect polyglass

- ABS peint aspect satiné pour les autres couleurs

Sous-plaque : PC Blanc opalescent

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène Tenue aux UV

Autoextinguibilité :  $650^{\circ}$  C / 30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour **Technologie radio zigbee** fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme

IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Niveau de puissance : < 100 mW

# ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C Température de stockage : 0° C à + 45° C

# Valena™ Next Commande sans fil lever/coucher

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser: acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

064871 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

### 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type 741803/33/63) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à  $l'adresse \ suivante: {\color{red} \textbf{www.ecataleg.be}}$ 

2/2

Références: 741803/33/63