

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT MA DEMANDE D'UPS :

Formulaire complété à envoyer par e-mail à calculations@legrandgroup.be

Date de la demande _____ - _____ - _____

Date souhaitée pour l'offre _____ - _____ - _____

Installateur _____
 Personne de contact _____
 Adresse _____
 Code postal _____
 Localité _____
 Téléphone _____
 Fax _____
 E-mail _____

Grossiste _____
 Client final _____
 Personne de contact _____
 Adresse _____
 Code postal _____
 Localité _____
 Téléphone _____
 Fax _____
 E-mail _____

Consultant _____
 Personne de contact _____
 Adresse _____
 Code postal _____
 Localité _____
 Téléphone _____
 Fax _____
 E-mail _____

Nom du projet _____
 Localisation du projet _____

Garantie prolongée, nombre d'année _____

	Oui	Non	%	Réponse
--	-----	-----	---	---------

ENVIRONNEMENT				
Dans quel environnement se trouve l'UPS ?				
☐ sans poussière ☐ refroidi ☐ env. spécial, cad.:				
Quel est l'espace/la surface disponible ?				
Type de boîtier rack/tour				

CONFIGURATION UPS				
Nombre de phase d'entrée				
Tension d'entrée 230/400V				
Nombre de phase de sortie				
Tension de sortie 230/400V				
Puissance VA/kVA - W/kW				
Type de charge (moteur, rack, etc.)				
Puissance de réserve pour extension %				
Autonomie calculée à ..% de la puissance totale				
Possibilité d'augmenter la puissance (et l'autonomie)				
☐ Modulaire ☐ Conventionnel				
Niveau de redondance N+ ?				
Possibilité de Hot-swap (échange de batterie en fonctionnement)				
Bypass externe				
Extensible (pour les UPS conventionnels)				
Une connexion parallèle est-elle nécessaire ?				
Un transformateur d'isolation est-il nécessaire ?				

AUTONOMIE				
Type de batterie : ☐ 5 ans ☐ 10 ans				
Durée maximale de chargement				

CAPTEURS ET ACCESSOIRES				
Sonde de température				
Capteur d'humidité (uniquement en liaison avec le capteur de t°)				
Capteur de porte				
Générateur d'alarme optique				

SERVICE, MAINTENANCE ET MISE EN SERVICE				
Connexion				
Mise en service ⁽¹⁾				
Entretien préventif				
		1x P/A		
		2x P/A		
Contrat d'intervention ⁽²⁾	5 sur 5	4 heures		
		8 heures		
	7 sur 7	4 heures		
		8 heures		

LOGICIELS				
Communicateur UPS				
Logiciels de gestion				
RCCMD (Remote monitoring and control) - Nombre de licences				
UNMS (monitoring de l'UPS via web)				
Nombre de systèmes UPS connectés				
Cartes de réseau				
Cartes de relais				

TRANSPORT				
Nécessité d'un transport jusqu'à l'intérieur				
Lieu (étage)				

(1) En standard, les onduleurs triphasés > 10 kVA sont proposés avec la mise en service. Sans, ce n'est possible qu'en concertation.
 (2) Uniquement en liaison avec l'entretien préventif pendant les heures de bureau.

UPS monophasés offline, line interactive et online double conversion



KEOR Multiplug

Line interactive
600 et 800 VA



Keor SP

Line interactive
600 jusqu'à 2.000 VA



Niky S

Line interactive
1.000 jusqu'à 3.000 VA



KEOR line RT

Line interactive
1.000 jusqu'à 3.000 VA



KEOR LP

Online double conversion
1.000 jusqu'à 3.000 VA



Daker DK plus

Online double conversion
1.000 jusqu'à 10.000 VA



Keor S

Online double conversion
3 à 10 kVA, extensible jusqu'à 40 kVA

UPS modulaires et conventionnels jusqu'à 6x 800 kVa



Megaline

Modulaire monophasé
de 1.250 à 10 kVA



Keor T EVO

Conventionnel triphasé
10 jusqu'à 60 kVA



Trimod HE

Modulaire triphasé
10 jusqu'à 60 kVA
Powerfactor = 1
480 kVA Parallèle



Keor MOD

Modulaire triphasé
25 jusqu'à 250 kVA
Powerfactor = 1



KEOR HPE

Conventionnel triphasé
60 kVA jusqu'à 200 kVA
1,2 MVA Parallèle



KEOR HP

Conventionnel triphasé
100 kVA jusqu'à 800 kVA
4,8 MVA Parallèle



Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem

T +32 (0)2 719 17 01
E calculation@legrandgroup.be